



BALZAC

WELWET
VELVET FABRIC

SKŁAD COMPOSITION	100% polyester
SZEROKOŚĆ WIDTH	140 cm ± 2 cm
GRAMATURA WEIGHT	500 g/m ² ± 3%
TEST MARTINDALE'A MARTINDALE ABRASION	> 50 000 cycles
PRZESUWALNOŚĆ NITEK SEAM SLIPPAGE	warp 6 mm weft 6 mm
ODPORNOŚĆ NA TARCIE COLOR FASTNESS STRENGHT	dry 4-5 wet 4-5
WYTRZYMAŁOŚĆ NA ROZDARCIE TEAR STRENGHT	warp 64 N weft 64 N
WYTRZYMAŁOŚĆ NA ROZCIĄGANIE TENSILE STRENGHT	warp 1100 N weft 520 N
ODPORNOŚĆ NA ŚWIATŁO COLOUR FASTNESS TO LIGHT	4-5
PILING PILLING	4
ZASTOSOWANIE USAGE	   
CZYSZCZENIE CLEANING	    

Dopuszcza się występowanie różnic odcieni pomiędzy poszczególnymi partiami produkcyjnymi.

Colour shades may slightly vary from dye-lot to dye-lot.



STANDARD
100
IW 00070
Łukasiewicz-ŁIT

FARGOTEX